

GMINA TCZÓW
26-706 TCZÓW
NIP 811-17-14-505
REG.: 670224031

Egz. nr 3.....

[Faint red stamp or signature]

P R Z E B U D O W A
DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W OBRĘBIE
BRZEZINKI NOWE NA DZIAŁCE NR EWIDENCYJNY
1064 i 1061/2 O DŁUGOŚCI 931 MB GMINA TCZÓW
POWIAT ZWOLEŃSKI

Dz. nr ewid. 1064, 1061/2

Jednostka ewid. 143604_2 Tczów

Obręb ewid. 0002 Brzezinki Nowe

OPIS TECHNICZNY

do Przebudowy drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zgłoszenia budowy (robót budowlanych) zamówienia jest **przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński.**

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w całości w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej jako działka nr ewid. 1064 i częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym działki 1061/2 w gminie Tczów w miejscowości Brzezinki Nowe do pogranicza z gminą Kazanów od strony południowej. Jednostka ewidencyjna: 143604_2 TCZÓW, obręb: 0002 Brzezinki Nowe.

Obecnie droga gminna w miejscowości Brzezinki Nowe posiada jezdnię o szerokości całkowitej 6,0 m o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej bez wydzielonych poboczy. Liczne zadołowania i koleiny tworzące się zwłaszcza po opadach atmosferycznych pozwalają ocenić stan techniczny drogi jako zły.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach opracowanie zlokalizowano uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ks 75 w przejściu poprzecznym pod planowaną przebudową jezdni w odległości ok. 3,5 m od działki drogowej nr 1061/2 (droga powiatowa nr 4515W Tczów – Wincentów). Zlokalizowano również sieć kablową światłowodową w odległości ok. 2,0 m od granicy działki nr 1061/2.

W/w uzbrojenie nie koliduje z zamierzoną inwestycją.

3.1. Kanał technologiczny

Z uwagi na fakt, iż odcinek drogi objęty opracowaniem nie jest zaliczany do kategorii dróg publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985rr. O drogach publicznych Dz. U. z 2020 poz. 470 lokalizacja kanału technologicznego nie jest uzasadniona ani wymagana.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jeźdźnia w planie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany) lub zabezpieczenia robót i oznakować teren na czas prowadzenia robót.

W planie droga składa się z odcinków prostych, łuków poziomych i pionowych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

Włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 4515W wykonać w postaci skrzyżowania z uwzględnieniem warunków technicznych Nr PZD-T.447.21.2021.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR1 o szerokości jezdni bitumicznej 4,5 m i długości 931 mb.

Zakres robót obejmuje:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, wznowienie granic pasa drogowego, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
- Wykonanie robót ziemnych, zdjęcie humusu z odwozem na odległość do 5 km na głębokość do 10 cm na całej szerokości drogi,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV równiarką i walcem z nadaniem spadków - jezdni wraz z poboczami,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15 cm,
- Wykonanie warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8 cm,
- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 1,5–2,0 kg/m²,
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 1 gr. 3 cm na jezdni drogi,
- Ustawienie znaków: A-30 z tabliczką T-1 z napisem: „koniec drogi utwardzonej” 1 szt, oraz A-7 1 szt.,
- Ustawienie wraz zabetonowaniem słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych fi 60,
- Ulepszenie nawierzchni poboczy szer. 0,75 m mieszanką sortowaną 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- Wykonanie obsypania poboczy ziemią z dowozem szer. do 25 cm i gr. do 20 cm wraz z zagęszczeniem,

5. Uwagi końcowe

Roboty drogowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP.

Tczów, dn. 21.04.2021r.

GPR.6872.39a.2021

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.*) zaświadcza się, że działka o nr ewid.: 1064 położona w miejscowości Brzezinki Nowe,
władanie samoistne: Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów,
znajduje się na obszarze, dla którego ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tczów na lata 1983 – 1995 zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Tczowie Nr III-9/88 w dniu 26 września 1988 r. z dniem 31 grudnia 2003 r. utraciły moc obowiązującą.

Gmina nie przystąpiła jeszcze do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wskazana działka leży na terenie nie objętym obszarem rewitalizacji, ponieważ gmina nie podjęła uchwały o rewitalizacji.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tczów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/174/2001 z dnia 8 czerwca 2001r., wskazana działka leży na terenach dla obszaru zagospodarowania dla funkcji intensywnego rolnictwa, obszaru średniointensywnego rolnictwa i pozostałej przestrzeni produkcyjnej.


Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewid. 1064 i 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński **nie jest sprzeczna** ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tczów.

Zaświadczenie wydano w celu przedłożenia odnośnym władzom.

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT

Arkadiusz Baran

Z up. WÓJTA

mgr inż. Artur Wróbel
KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. Perzyny 86
26-700 Zwolen

tel \ fax tel. (048) 676 49 56
e-mail pzdzwolen@wp.pl
NIP 811-15-28-926

Zwolen, 26.04.2021r

Nr PZD.T.4141.7.2021

Gmina Tczów
Tczów 124
26-706 Tczów

W związku z wnioskiem z dnia 23.04.2021r. Wójta gminy Tczów w sprawie wyrażenia zgody o udostępnienie nieruchomości oznaczonej w ewid gruntów 1061/2 obręb Brzezinki Nowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu wyraża zgodę na dysponowanie w/w nieruchomością na cele budowlane, która to zgoda obejmuje:

1. Prawo do podjęcia działań administracyjno – projektowych umożliwiających wydanie pozwolenia budowlanego na realizację inwestycji wskazanej we wniosku Urzędu Gminy
2. Uprawnienie do wykonania robót budowlanych, pod warunkiem wystąpienia o zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4515W Tczów – Wincentów na czas wykonywania robót budowlanych.

DYREKTOR

inż. Tomasz Mordziński

Za zgodność
z oryginałem

WÓJTA
Arkadiusz Baran

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

ul. Doktora Perzyny 86
26-700 Zwolen

tel \ fax (048) 676 49 56
e-mail pzd@zwolenpowiat.pl

Nr PZD-T.447.21.2021

Zwolen, 14.04.2021r.

DK – PROJEKTY DROGOWE **Damian Kopycki** **Siekierka Stara 39** **27-312 Chotcza**


W odpowiedzi na wniosek upoważnionego projektanta Damiana Kopyckiego reprezentującego firmę DK – Projekty Drogowe z dnia 08.04.2021r. data wpływu 09.04.2021r. Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu podaje warunki techniczne wykonania włączenia drogi gminnej działka nr dz 1064 obręb Brzezinki Nowe gm. Tczów do drogi powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów w m. Brzezinki Nowe:

1. Niweletę nawierzchni drogi gminnej – nr dz.1064 m. Brzezinki Nowe należy dostosować do niwelety na drodze powiatowej i poprowadzić ze skierowaniem wód opadowych do rowu drogi powiatowej.
2. Łuki włączeniowe o promieniu $R = 6,0$ m.
3. Szerokość nawierzchni na skrzyżowaniu 4,5 m. Oś zjazdu winna być prostopadła do istniejącej krawędzi nawierzchni drogi powiatowej.
4. W linii rowu w ciągu drogi powiatowej należy wykonać przepust rurowy PEHD fi 0,40 m SN 8, na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi.
5. Skrzyżowanie drogi powiatowej z wybudowaną drogą gminną inwestor winien oznakować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019r w sprawie „szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Załącznik 2019, poz. 2311 z późn. zmianami)

**Za zgodność
z oryginałem**

WÓJT

Arkadiusz Baran


DYREKTOR
inż. Dariusz Miodowski

ORIENTACJA

Skala 1:5000

Działka nr ewid. 1064, obęb: 0002 Brzezinki Nowe



WÓJT
Arbadiusz Baran